

# Bestseller

Gwoździarka IM90Ci/IM100Ci w specjalnej cenie przy zakupie 15 opakowań gwoździ Impulse®

**15**  
opakowań  
gwoździ



**Cena promocyjna**

**1.769,-\***

Gwoździarka gazowa IM90Ci  
Nr art. 010390

**Cena promocyjna**

**2.049,-\***

Gwoździarka gazowa IM100Ci  
Nr art. 014185

**Gwoździe do wyboru:**

| Nr art. | Rodzaj  | IM90Ci | IM100Ci |
|---------|---|--------|---------|
| 142035  | Gwoździe NFP, Ø 3,1 x 90 mm                       | •      | •       |
| 142011  | Gwoździe NFP, Ø 2,8 x 63 mm, RS pierścieniowe     | •      | •       |
| 142036  | Gwoździe NFP, Ø 3,1 x 90 mm, RS pierścieniowe     | •      | •       |
| 142070  | Gwoździe NFP, Ø 3,1 x 90 mm, RS pół-pierścieniowe | •      | •       |
| 142069  | Gwoździe NFP, Ø 3,4 x 100 mm                      |        | •       |



**Okres ważności promocji:**  
**1.3.2018 – 31.5.2018**

ITW Construction Products CZ s.r.o.

Biuro handlowe  
Ul. Nowogrodzka 11  
00-513 Warszawa

Tel.: +48 22 529 0300  
www.spit.com.pl



NEXT GENERATION

**Paslode®**

# IM45 GN LITHIUM\*

Nowość!

Akumulator litowo-jonowy dla wszystkich \_\_\_\_\_  
gwoździarek Impulse®

Gwarantowane niezawodne i seryjne \_\_\_\_\_  
mocowanie bez przerwy

Wydajność akumulatora 4.200 \_\_\_\_\_  
strzałów, czas ładowania krótszy o 35%

Opatentowany system "Lock Out" \_\_\_\_\_  
bez pustych strzałów



**15**

Paczek  
+  
IM45 GN Lithium  
w specjalnej cenie!

\*LI-ION  
AKUMULATOR  
UNIWERSALNY  
DO MODELÍ:

IM90Ci, IM100Ci,  
PPN50Ci,  
IM45 CW Li,  
IM65A F16 Li,  
IM50 F18 Li



Nr art.  
142200

**Cena  
promocyjna  
1.899,-\***

Gwoździarka gazowa IM45 GN Lithium  
Nr art. 018607

## Opcja dowolnej kombinacji gwoździ:

| Nr art. | Rodzaj  |
|---------|---|
| 142200  | Gwoździe do haftrów, Ø 2,8 x 25 mm, pierścień, ocynk żarowy |
| 142201  | Gwoździe kotwowe, Ø 2,8 x 25 mm, pierścień, nierdzewne      |
| 142202  | Gwoździe kotwowe, Ø 2,8 x 32 mm, pierścień, nierdzewne      |
| 142205  | Gwoździe-wkręt TX15- Ø 2,5 x 35 mm, ocynkowane              |
| 142206  | Gwoździe-wkręt TX15- Ø 2,5 x 40 mm, ocynkowane              |
| 142207  | Gwoździe Ø 2,5 x3 5 mm pierścień, nierdzewne A2             |

## Parametry techniczne

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tryb strzału                     | Pojedynczy           |
| Ciężar                           | 2,75 kg              |
| Wymiary (D/S/G)                  | 317 x 135 x 335 mm   |
| Długość gwoździ                  | 25 – 45 mm           |
| Liczba strzałów na sekundę       | 2 gwoździe           |
| Wydajność gazu na ilość strzałów | 1.000                |
| Wydajność akumulatora/strzały    | 4.200                |
| Czas ładowania akumulatora       | 90 Min.              |
| Pojemność magazynku              | 125 gwoździe         |
| Wibracje                         | 2,0 m/s <sup>2</sup> |

Promocji w tej ulotce nie można łączyć z innymi zniżkami. Podane ceny są zalecane do sprzedaży detalicznej bez VAT. Ceny dla sprzedawców mogą się różnić. Dostępne tylko do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy błąd w druku.

**Okres ważności promocji:  
1.3.2018 – 31.5.2018**

ITW Construction Products CZ s.r.o.

Biuro handlowe  
Ul. Nowogrodzka 11  
00-513 Warszawa

Tel.: +48 22 529 0300  
www.spit.com.pl

**ITW**  
CONSTRUCTION PRODUCTS CZ s.r.o.

**spit**

**haubold**

**Paslode**